

Antideflagrante - Explosion proof - Version anti-déflagrante

Elettropompa sommergibile serie RC AD 8000 per acque luride con girante monocanale, versione Antideflagrante con protezione:

Electric submersible pump RC AD 8000 serie for waste water, single channel impeller, Explosion-proof version with protection:

Electropompe immergée série RC AD 8000 pour eaux usées, vortex monocanal, version Anti-déflagrante avec protection:

Eexd-IIB-T3-II-2-G

LEGENDA

Eexd	Modo di protezione (custodia a prova di esplosione)
II B	Gruppo Gas
T3	Temperatura di accensione (200 °C)
II	Gruppo II (Superficie)
2	Livello di protezione elevato per zona 1
G	Atmosfera esplosiva con presenza di gas, vapori o nebbie

LEGENDA

Eexd	Type of protection (explosion-proof enclosure)
II B	Gas group
T3	Ignition temperature (200 °C)
II	Group II (Surfaces)
2	High protection level for zone 1
G	Gases, vapours, mists


LEGENDA

Eexd	Mode de protection (boîtier résistant aux explosions)
II B	Groupe gaz
T3	Température d'allumage (200 °C)
II	Groupe II (Surface)
2	Niveau de protection élevé pour zone 1
G	Gaz, vapeurs, brouillards

Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions - Dimensions d'encombrement

Tipo Type Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Passaggio libero Free passage Passage integrale mm	Peso Weight Poids Kg
RC AD 8150-6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	465
RC AD 8200-6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	475
RC AD 8250-6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	490
RC AD 8300-6T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	505
RC AD 8300-4T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	475
RC AD 8350-4T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	495
RC AD 8400-4T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	510
RC AD 8450-4T	1200	190	640	317	771	271	500	200	DN200	80	520

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis



Dati tecnici come schede RC 8000 DN200 - Technical data as per RC 8000 DN200 schedule - Caracteristiques techniques comme schedule RC 8000 DN200

--	--

