

Motopompe autoamorçante avec moteur Diesel YANMAR

Self priming motor pumps with "YANMAR" diesel engine



APPLICATIONS :

“MARINE”

Epuisement ou lutte contre l'incendie. Idéale pour les bateaux "transport de passagers" et les bateaux de plaisance.



B2KQ-A/B avec moteur YANMAR L48

CARACTERISTIQUES :

Corps pompe, turbine et support en bronze

Pump casing, impeller and support in bronze

- ◆ **Aspiration et refoulement : 2"**
Inlet and outlet : 2"
- ◆ **Hauteur manométrique max : 31 m**
Maximum total head : 31 m
- ◆ **Débit max : 500 l/min**
Maximum capacity : 500 l/min
- ◆ **Profondeur max d'aspiration : 6 m**
Maximum suction depth : 6 m
- ◆ **Temps d'amorçage à 4 m d'aspiration : 250 s**
Priming time at 4 m. suction : 250 s
- ◆ **Poid à sec : 43 kg**
Dry weight : 43 kg
- ◆ **Dimensions : 480x390x375 mm**
Dimensions : 480x390x375
- ◆ **Moteur diesel YANMAR L48 - HP 4.8 à 3600 tr/min**
Diesel engine YANMAR L48 - HP 4.8 à 3600 tr/min
- ◆ **Démarrage : par lanceur**
Starting : recoil starter

