

► La gestion sans flotteur d'une station de relevage équipée de 2 pompes.



Gestion intégrale et protection totale de 2 pompes de relevage.



Fonctionne sans flotteur (uniquement flotteur alarme).



Mesure de niveau par bullage.



DRCP

+



Références produits :

P30060 - 1 à 10 A monophasé

P30090 à P30110 - 1,6 à 6,3 A triphasé

Accessoires associés :



Alarme sonore déportée



Parasurtenseur PS3



Fonctions

- Marche automatique des pompes en fonction du niveau dans la cuve.
- Inversion automatique à chaque démarrage.
- Alarme sonore et visuelle sur le flotteur alarme.
- Sectionneur intégré (1 par pompe).
- Fonction marche forcée par pompe au moyen d'un bouton poussoir.
- Interrupteur/sectionneur à commande extérieure cadenassable (norme EN 60204).
- Voyant présence tension.
- Visualisation marche – disjonction par pompe.



Spécifications

Alimentation	230 V / 50 Hz + terre 400 V / 50 Hz + terre
Courant de sortie	Mini = 1 A - maxi = 10 A
Dimensions (mm)	l 300 x L 410 x h 140
Poids (kg)	5



60, Chemin de la Baume
RD 47 Route de la Motte
83720 Trans-en-Provence

Tél. 33(0)4 98 10 66 19
Fax 33(0)4 94 67 78 33
E-mail : info@r2e-france.com

www.r2e-france.com