

PRÉFILTRES PEHD

Préfiltres en polyéthylène haute densité (PEHD) avec couvercle transparent à ouverture rapide et panier de récupération en INOX 316 (maille Ø5 mm).



Référence	DN Entrée (mm)	DN Sortie (mm)	Ø du corps (mm)	Hauteur du corps (mm)	Débit 1	Débit 2	Pression maxi	PRIX
PPEHD 50	50	50	225	600	10 m³/h	76 m³/h	2 bars	
PPEHD 65	65	65	225	600	17 m³/h	76 m³/h		
PPEHD 80	80	80	225	600	27 m³/h	76 m³/h		
PPEHD 100	100	100	250	600	42 m³/h	89 m³/h		
PPEHD 125	125	125	355	700	66 m³/h	166 m³/h		
PPEHD 150	150	150	355	700	95 m³/h	166 m³/h		
PPEHD 200	200	200	355	700	129 m³/h	166 m³/h		
PPEHD 250	250	250	400	800	224 m³/h	222 m³/h		
PPEHD 300	300	300	400	1000	381 m³/h	281 m³/h		

Débit 1 : débit indicatif avec vitesse de passage au tube de 1,5 m/s Débit 2 : débit indicatif avec vitesse de passage à la grille de 0,7 m/s

PRÉFILTRES INOX

Préfiltres en acier inoxydable avec panier extractible. Orifices à brides libres. Fermeture type clamp avec double molette de réglage. Prise de terre (à raccorder impérativement).



Référence	DN Entrée (mm)	DN Sortie (mm)	Ø maille	Corps	Panier	Débit maxi	Pression maxi	PRIX
PFI 100-304	100	100	- 6 mm	Inox 304	Inox 304	180 m³/h	3 bars	
PFI 125-304	125	125				240 m³/h		
PFI 150-304	150	150				300 m³/h		
PFI 100-316	100	100		Inox 316	Inox 316	180 m³/h		
PFI 125-316	125	125				240 m³/h		
PFI 150-316	150	150				300 m³/h		

PRÉFILTRES FONTE

Préfiltres en fonte à ouverture rapide avec panier extractible.



Référence	DN Entrée (mm)	DN Sortie (mm)	Ø maille	Corps	Panier	Débit maxi	Pression maxi	PRIX
PFF 65	65	65				30 m³/h		
PFF 80	80	80				40 m³/h		
PFF 100	100	100	5 mm	Fonte	Inox 316	60 m³/h	3 bars	
PFF 125	125	125				80 m³/h		
PFF 150	150	150				120 m³/h		