

## Access 5000



### Informations supplémentaires

<b>Puissance max. (230 V Mono) (kW):</b>	5,4
<b>Puissance max. <math>\cos\phi = 0,8</math> (230V Mono) (kVA):</b>	6,75
<b>Puissance assignée ou continue (COP) (kW):</b>	4,6
<b>Intensité nominale assignée (A):</b>	23,4
<b>Puissance Sonore CEE (LwA):</b>	101
<b>Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):</b>	76
<b>Tension Nominale de l'alternateur:</b>	230 V - Monophasé
<b>Type de l'alternateur:</b>	Sans bague ni balais, 2 pôles
<b>Régulation de tension:</b>	Condensateur
<b>Fréquence (Hz):</b>	50
<b>Carburant:</b>	Essence sans plomb 95
<b>Capacité du réservoir (L):</b>	6,5
<b>Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):</b>	03:50
<b>Démarrage:</b>	Lanceur à retour automatique
<b>Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko:</b>	2
<b>Protection:</b>	Prises protégées par un Disjoncteur Thermique
<b>Sécurité manque d'huile électronique:</b>	de série
<b>Dimensions LxlxH (mm):</b>	875 x 570 x 600
<b>Dimensions emballage LxlxH (mm):</b>	890 x 585 x 620
<b>Poids net à sec (kg):</b>	70
<b>Poids brut emballé (kg):</b>	72
<b>Kit brouette en option:</b>	N/360 (EXLE-N360)