

VENTILATEUR DE CONFORT

Série ARTIC

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Les plus

- Inclinaison et orientable
- Robuste et esthétique
- Gamme PRC : Télécommande et minuterie programmable
- Gamme CRC : Télécommande et minuterie programmable, colonne télescopique

Applications

- Toutes pièces nécessitant une ventilation de confort



Habitat



Locaux tertiaire

Caractéristiques générales

Les ventilateurs de table ARTIC.N allient puissance et silence, en trois diamètres 250, 300 et 400 mm. Leur design novateur (coloris gris clair) permet un usage dans tout type d'environnement.

ARTIC.N 250, 300 et 400 : ventilateurs de table

- Mécanisme d'oscillation latérale de la tête pour une large diffusion de l'air soufflé
- Tête inclinable

ARTIC 400 PRC : ventilateur mural

- Pied de fixation murale
- Commande à distance ou manuelle sur le pied
- Minuterie programmable : 1, 2, 4 ou 8 heures.
- 3 modes de fonctionnement :
 - (1) - 3 vitesses : au choix de l'utilisateur
 - (2) - «Brise» : simule une brise naturelle en alternant les vitesses
 - (3) - «Nuit» : diminue la vitesse toutes les 30 minutes pour atteindre la vitesse la plus lente

ARTIC 400 CN : ventilateur colonne

- Mécanisme d'oscillation et d'inclinaison de la tête
- Colonne télescopique réglable en hauteur de 1100 à 1380 mm.
- Base lourde pour une grande stabilité

ARTIC 400 CRC : ventilateur colonne programmable

- Télécommande écran LCD
- Tête orientable et choix du degré d'oscillation jusqu'à 360°, dans les deux sens
- Programmation du fonctionnement jusqu'à 15 heures
- Trois modes de fonctionnement :
 - (1) - 3 vitesses : au choix de l'utilisateur
 - (2) - Brise : simule une brise naturelle en alternant les vitesses
 - (3) - Logique : ajustement automatique de la vitesse en fonction de la température ambiante
- Colonne télescopique réglable en hauteur de 1200 à 1490 mm.
- Base lourde pour une grande stabilité



Sélecteur de vitesse
ARTIC.N



Boîtier de commande
ARTIC 400 PRC



Sélecteur de vitesse
ARTIC 400 CN



Boîtier de commande
ARTIC 400 CRC

Caractéristiques techniques

Type	Code	Puissance (W)	Nombre de vitesse	Protection thermique	Pression sonore maxi (dB(A))	Ø hélice (mm)	Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix HT
ARTIC 250 N	655 513	35	2	•	36	250	390	260/300	44,22
ARTIC 300 N	655 514	45	3	•	39	300	500	520/650/710	58,74
ARTIC 400 N	650 500	60	3	•	41	400	560	760/950/1050	73,70
ARTIC 400 PRC	659 758	60	3/cde à distance	•	41	400	560	930/1140/1235	139,03
ARTIC 400 CN	655 515	60	3	•	41	400	1100/1380	760/950/1050	88,20
ARTIC 400 CRC	659 759	60	3/cde à distance	•	41	400	1200/1490	930/1140/1235	176,20