

# DESHUMIDIFICATEUR

## Série DHUM-PLUS

Texte de prescription  
à télécharger sur  
[www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



### ■ Les plus


- Mobilité
- Facilité d'utilisation
- Compact et robuste
- Raccord évacuation permanente des condensats
- Automatique
- Faible niveau sonore

### ■ Gamme


- 3 versions : 10L / 24H - DHUM 10 PLUS
- 12L / 24H - DHUM 12 PLUS
- 16L / 24H - DHUM 16 PLUS

### ■ Applications

- Toutes pièces nécessitant une déshumidification



Buanderies



Archives

### ■ Caractéristiques générales

- Moteur monophasé 230V 50 Hz
- Témoin lumineux «Trop plein» + arrêt de l'appareil
- Réservoir facile d'accès
- Fonction dégivrage lorsque T° < 15°C
- Dispositif d'évacuation continue
- Température de fonctionnement : 5/35°C
- Filtre lavable



Défecteur + voyant de fonctionnement en façade



Hygromètre gradué de 40 à 90%



Evacuation permanente des condensats



Filtre à air accessible facilement pour nettoyage



Réservoir amovible de 4 litres



Enrouleur pour câble d'alimentation

### ■ Caractéristiques techniques

Type	Code	Tension (V)	Puissance (W)	Nombre de vitesse	Dimensions L x H x P (mm)	Capacité du réservoir	Réfrigérant	Surface traitée (m2)	Prix HT
DHUM 10 PLUS	658 650	230	220	1	290x570x300	4 L	R-134a	80	271,65
DHUM 12 PLUS	658 651	230	260	1	290x570x300	4 L	R-134a	120	309,19
DHUM 16 PLUS	658 652	230	360	1	290x570x300	4 L	R-134a	160	387,40