GRILLES DE REPRISE A AILETTES INCLINEES AVEC FILTRES DEMONTABLES Série GRAIxCD

Texte de prescription à télécharger sur www.unelvent.com





Les plus

- Grilles à ailettes fixes (pas de 25 mm)
- Adaptées au montage entre fermettes en maison individuelle
- Filtre démontable

Gamme

• Aluminium peint blanc (RAL 9010)

Applications


- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur

Caractéristiques techniques


Référence	Code	Débits mini	Débits maxi	Prix HT
GRAIxCD 500 x 300	850 137	300	600	93,44
GRAIxCD 500 x 400	850 138	350	900	104,55
GRAIxCD 600 x 400	850 139	500	1200	116,43

Dimensions (mm)

Type GRAIxCD	L	н
500x300	500	300
500x400	500	400
600x400	600	400




■ Plénums à piquages latéraux



		Ø piquage	Prix
Référence	Code	(mm)	HT
PLENUM 2P-L 500 x 300	850 130	2 x 200	88,58
PLENUM 2P-L 500 x 400	850 131	2 x 200	93,23
PLENUM 2P-L 600 x 400	850 132	2 x 200	102,53


Autres dimensions et nombre de piquages : nous consulter

Plénums à piquages arrières



		Ø piquage	Prix
Référence	Code	(mm)	HT
PLENUM 2P-A 500 x 300	850 133	2 x 200	68,46
PLENUM 2P-A 500 x 400	850 134	2 x 200	72,03
PLENUM 2P-A 600 x 400	850 135	2 x 200	76,35

Autres dimensions et nombre de piquages : nous consulter



GRILLES DE REPRISE A AILETTES INCLINEES 600x600 AVEC FILTRES DEMONTABLES - Série GRAIxCD FP



Les plus

- Grilles à ailettes fixes (pas de 25 mm)
- Spécial dalle faux plafond 600 x 600 mm
- Filtre démontable

Applications

- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur

■ Gamme

- Aluminium
- Couleur blanc (RAL 3010)

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Débit mini	Débit maxi	Prix HT
GRAIxCD 600 x 600 FP	850 136	700	1800	129,64

Plénum 4 piquages latéraux et filtre

Référence	Code	Ø piquage (mm)	Prix HT
PLENUM 4P-L 600 x 600	850 126	4 x 200	132,49
FILTRE GRR 600 x 600	999 653	-	26,23

Autres dimensions et nombre de piquages : nous consulter

