

BATTERIE ELECTRIQUES DE CHAUFFAGE

Série MBE-R : Régulateur intégré

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



■ Gamme

- 8 diamètres normalisés de 100 à 400 mm
- Puissances de 400 W à 12 kW
- Alimentation mono 230 V ou tri 400 V
- Régulation intégrée
- Vitesse minimum de passage d'air : 1,5 m/s

■ Applications



ERP



Locaux
tertiaire

■ Caractéristiques générales

- Boîtier de raccordement IP 43 en acier galvanisé
- Résistances blindées en acier inox 304 L
- Thermostats de sécurité à réarmement automatique (déclenchement à 90°C)
- Thermostats de sécurité à réarmement manuel (déclenchement à 120°C)

■ Caractéristiques techniques

Batterie électrique monophasée avec régulateur triac incorporé avec limite soufflage

| Référence | Code | Ø (mm) | Alimentation | Puissance (kW) | Nombre d'épingles | Débit mini (m3/h) | Prix HT |
|---------------|---------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| MBE-R 100/04B | 620 104 | 100 | Monophasé 230 V | 0,4 | 4 | 50 | 449,28 |
| MBE-R 125/12B | 620 105 | 125 | Monophasé 230 V | 1,2 | 4 | 70 | 536,64 |
| MBE-R 125/18B | 620 106 | 125 | Monophasé 230 V | 1,8 | 4 | 70 | 594,88 |
| MBE-R 160/18B | 620 107 | 160 | Monophasé 230 V | 1,8 | 4 | 110 | 557,44 |
| MBE-R 160/21B | 620 108 | 160 | Monophasé 230 V | 2,1 | 4 | 110 | 588,64 |
| MBE-R 160/27B | 620 109 | 160 | Monophasé 230 V | 2,7 | 4 | 110 | 613,60 |
| MBE-R 200/21B | 620 110 | 200 | Monophasé 230 V | 2,1 | 4 | 170 | 588,64 |
| MBE-R 200/30B | 620 111 | 200 | Monophasé 230 V | 3 | 4 | 170 | 661,44 |

Batterie électrique triphasée avec régulateur triac incorporé avec limite soufflage

| Référence | Code | Ø (mm) | Alimentation | Puissance (kW) | Nombre d'épingles | Débit mini (m3/h) | Prix HT |
|----------------|---------|-----------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| MBE-R 160/50T | 620 112 | 160 | Triphasé 400 V | 5 | 3 | 110 | 929,97 |
| MBE-R 200/60T | 620 113 | 200 | Triphasé 400 V | 6 | 3 | 170 | 988,31 |
| MBE-R 250/60T | 620 114 | 250 | Triphasé 400 V | 6 | 3 | 270 | 1005,99 |
| MBE-R 250/90T | 620 115 | 250 | Triphasé 400 V | 9 | 3 | 270 | 1080,25 |
| MBE-R 250/120T | 620 116 | 250 | Triphasé 400 V | 12 | 4 | 270 | 1267,66 |
| MBE-R 315/90T | 620 117 | 315 | Triphasé 400 V | 9 | 3 | 420 | 1099,70 |
| MBE-R 315/120T | 620 118 | 315 | Triphasé 400 V | 12 | 4 | 420 | 1285,34 |
| MBE-R 400/120T | 620 119 | 400 | Triphasé 400 V | 12 | 4 | 690 | 1313,62 |

■ Dimensions

