



## Série HV 3.30-3.37-3.45 murale

Hydrovar® de 30 à 45 kW

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Alimentation:** 3 x 380-460 VAC  
+/- 15%

**Tension de sortie au moteur:** 3 x Vin (tension d'alimentation)

**Puissance en sortie:** 30 x 45 kW

**Corps:** IP54

**Plage de température ambiante:**  
(au-delà de 40°C seulement avec diminution de puissance) 0-52°C

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Facilité d'installation
- Protection thermique
- Protection contre la surtension et la sous-tension
- Protection contre la surcharge
- Arrêt automatique de toutes les pompes en cas de non utilisation
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Contrôle de la pression ou du débit en fonction des nécessités de l'installation ou du client
- Possibilité de commander un groupe de surpression à plusieurs pompes sans nécessité d'installer un automate de commande complémentaire.
- Variation des rampes d'accélération et décélération de la pompe
- Compensation automatique des pertes de charge provoquées par l'augmentation du débit
- Envoi d'un signal analogique pour la lecture à distance de la pression ou de la fréquence
- Marche d'essai périodique par dégommage de la garniture mécanique
- Affichage de toutes les fonctions sur un écran LCD, en sept langues différentes



Pour une liste complète des informations techniques, consulter le site [www.lowara.fr](http://www.lowara.fr)

*Engineered for life*