



# HDS MONO

**PROTECTION CONTRE LE MANQUE D'EAU  
POMPES DE SURFACE 2,5 à 6,5 A**

**INNOVANT - BREVETÉ**



**FACILE À INSTALLER**



## 1 ● FONCTION

- Le boîtier HDS mono protège toutes les pompes de surface monophasées et groupes de surpression de 2,5 à 6,5 A contre le manque d'eau.

### AVANTAGES :

- HDS mono fonctionne sans accessoire selon un système breveté et garantit la protection de la pompe contre le manque d'eau.
- HDS mono est très simple à installer : après amorçage de la pompe, il se branche sur une prise standard et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe.
- En cas de manque d'eau, le boîtier HDS mono arrête la pompe. Pour relancer l'installation, débrancher le boîtier HDS, refaire la procédure de mise en service et rebrancher le boîtier HDS.
- Grâce à sa conception, HDS mono protège également la pompe contre tout type de désamorçage (ex : prise d'air, tuyau d'aspiration percé, etc.).

## 2 ● CARACTERISTIQUES

- Boîtier gigogne sans câblage.
- Protection contre la manque d'eau et le désamorçage des groupes de surpression et pompes de surface monophasées de 2,5 à 6,5 A.
- Réarmement manuel.
- Voyant présence tension.
- Visualisation du défaut (manque d'eau).
- Température ambiante : - 5 °C à + 40 °C.
- Encombrement (mm) : 105 x 60 x 90.
- Poids : 200 g.
- Code : 433500.

**JETLY**

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)  
COM02200601754 - (Ed. 05/2009)

**jetly**  
Ma préférence

DISTRIBUÉ PAR